

2025 年 6 月

尊敬的客户

锅屋百迪精密机械
(苏州) 有限公司

树脂螺丝 因材料变更而产品停产及替代产品发售的说明

敬启 谨祝贵公司生意兴隆。
平日多蒙关照，十分感谢。

我们将在下述产品中变更材料。伴随此次材料变更，SPV系列将停止生产，后续将推出新产品SPV1系列。可能需要贵公司针对该部分进行设计变更，对此，我们深表歉意，敬请理解。

此致 敬礼

记

【对象型号】

产品型号	变更前 停产产品	变更后 替代品（新产品）
树脂螺丝（PVDF / 内六角螺栓）	SPV-C	SPV-C1
树脂螺丝（PVDF / 六角螺栓）	SPV-H	SPV-H1
树脂六角螺母（PVDF）	SPV-N	SPV-N1
树脂垫圈（PVDF）	SPV-W	SPV-W1

【变更内容】

由于材料的变更，部分物理性能参数也将有所调整。
本次变更不涉及主体材料PVDF（聚偏氟乙烯）的更换。

【停产日期及替代品（新产品）上市日期】

2025年6月24日（星期二）
此说明公示后，我司将不再受理与本规格变更相关的退货和更换，敬请谅解。
承蒙您的理解，希望贵公司今后继续惠顾我们的产品。

■物性値

性能	测试方法	单位	变更前 (Kureha)	变更后 (NOFLAR)
抗拉强度	D638	N/mm2	57	50-60
断裂伸长率	D638	%	70-80	>50
弯曲强度	D790	N/mm2	75	40-90
弯曲模量	D790	Gpa	1.99	1.2-2.1
缺口冲击强度	D256	J/m	160-375	110
洛氏硬度	D785	R・M标尺	R93-116	-
热变形温度 (1.82MPa)	D648	℃	80	105-110
阻燃性	UL94	-	V-0	V-0
介电常数(106Hz)	D150	-	10	4.5-9.5
介电损耗(106Hz)	D150	-	0.015	-
体积电阻率($\times 10^{14}$)	D257	$\Omega \cdot m$	0.1-1	2
击穿电压	D149	MV/m	300	20-25
耐电弧性	D495	sec	-	-
比重	D792	-	1.79	1.76-1.79
吸水率 (23℃水中 $\times 24h$)	D570	%	0.03	<0.04
玻璃纤维含量	-	%	-	-

※上述数值为参考值，非保证值。

以上