

2026 年 8 月

尊敬的客户

锅屋百迪精密机械
(苏州) 有限公司

MOR 挠性联轴器扭矩标注方式变更通知

敬启 谨祝贵公司生意兴隆。
平日多蒙关照，十分感谢。

现就 MOR 挠性联轴器通知如下：以往产品目录中的扭矩标注为无负荷变动、单方向旋转时的数值。为了更加明确可使用扭矩的适用条件，现将扭矩标注方式变更为分别标注单方向旋转扭矩和正反方向旋转扭矩。
产品的结构、规格及材质均不会发生变更。
承蒙您的理解，希望贵公司今后继续惠顾NBK的产品

此致 敬礼

记

【对象型号】

挠性联轴器—十字滑块型
MOR / MOR-C / MOR-K / MOR-CK

【变更内容】

- 额定扭矩 → 变更为单方向旋转扭矩、正反方向旋转扭矩
- 删除最大扭矩

- MOR / 挠性联轴器—十字滑块型—定位螺丝固定型 (N・m)

	变更前	变更后	
型号	额定扭矩	单方向旋转扭矩*	正反方向旋转扭矩
MOR-6	0.2	0.2	0.07
MOR-8	0.5	0.5	0.13
MOR-10	0.8	0.8	0.2
MOR-12	1	1	0.34
MOR-15	1.6	1.6	0.4
MOR-17	2.2	2.2	0.74
MOR-20	3.2	3.2	0.8
MOR-26	6	6	2
MOR-30	15	15	5
MOR-34	16	16	5.4
MOR-38	28	28	7
MOR-45	30	30	10
MOR-55	45	45	15
MOR-68	80	80	20

● MOR-C / 挠性联轴器—十字滑块型—夹紧型

(N・m)

	变更前	变更后	
型号	额定扭矩	单方向旋转扭矩*	正反方向旋转扭矩
MOR-12C	1	1	0.34
MOR-15C	1.6	1.6	0.4
MOR-17C	2.2	2.2	0.74
MOR-20C	3.2	3.2	0.8
MOR-26C	6	6	2
MOR-30C	15	15	5
MOR-34C	16	16	5.4
MOR-38C	28	28	7
MOR-45C	30	30	10
MOR-55C	45	45	15
MOR-68C	80	80	20

● MOR-K / 挠性联轴器—十字滑块型—定位螺丝固定型+键槽型

(N・m)

	变更前	变更后	
型号	额定扭矩	单方向旋转扭矩*	正反方向旋转扭矩
MOR-15K	1.6	1.6	0.4
MOR-17K	2.2	2.2	0.74
MOR-20K	3.2	3.2	0.8
MOR-26K	6	6	2
MOR-30K	15	15	5
MOR-34K	16	16	5.4
MOR-38K	28	28	7
MOR-45K	30	30	10
MOR-55K	45	45	15
MOR-68K	80	80	20

● MOR-CK / 挠性联轴器—十字滑块型—夹紧型+键槽型

(N・m)

	变更前	变更后	
型号	额定扭矩	单方向旋转扭矩*	正反方向旋转扭矩
MOR-15CK	1.6	1.6	0.4
MOR-17CK	2.2	2.2	0.74
MOR-20CK	3.2	3.2	0.8
MOR-26CK	6	6	2
MOR-30CK	15	15	5
MOR-34CK	16	16	5.4
MOR-38CK	28	28	7
MOR-45CK	30	30	10
MOR-55CK	45	45	15
MOR-68CK	80	80	20

* 以上单方向旋转扭矩数值，是基于单方向旋转耐久试验中确认达到100万转以上耐久性的测试结果。

今后，对于正反转运行或存在负荷变动的应用，请以正反方向旋转扭矩作为选型依据。

【网站更新日期】

2026年8月31日（星期一）

因本次变更所涉及的退货或换货，恕不受理。

以上