




# SPC-SW 树脂防脱落垫圈(PC)

轻量 电绝缘性



- PC(聚碳酸酯)制小螺钉用防脱落垫圈。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围<sup>1</sup>(min./max.) : -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

#### ● 用途

电气·电子设备

#### ● 材质、表面处理



SPC-SW	
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度 <sup>1</sup>	115°C

\* 1 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位 : mm

型号	d	D	t	公称直径	质量(g)	每包数量
SPC-3-SW	2.8	8	0.5	3	0.03	100
SPC-4-SW	3.65	10	0.8	4	0.05	100
SPC-5-SW	4.6	12	0.8	5	0.07	100
SPC-6-SW	5.5	13	1	6	0.13	100

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

#### ● 型号指定

## SPC-4-SW

散装零售 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx  
不可对应

防松动 → P.xxxx  
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应