


**SPE-N(INCH)** 树脂六角螺母(PEEK / 英制螺纹)

耐热 耐药品 电绝缘性



● 材质、表面处理

**SPE-N(INCH)**

主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



● PEEK制六角螺母。

- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位：inch

型号 1	#螺纹公称直径	B	T	质量(g)	每包数量
SPE-#4-40-N	No.4-40UNC	1 / 4	0.098	0.082	10
SPE-#6-32-N	No.6-32UNC	5 / 16	0.114	0.14	10
SPE-#8-32-N	No.8-32UNC	11 / 32	0.130	0.20	10
SPE-#10-24-N	No.10-24UNC	3 / 8	0.130	0.23	10
SPE-#10-32-N	No.10-32UNF	3 / 8	0.130	0.23	10
SPE-1 / 4-20-N	1/4-20UNC	7 / 16	0.193	0.48	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPE-#4-40-N

1

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应