


SPE-R 树脂螺丝(PEEK / 内六角锥形螺塞)

耐热 耐药品



- PEEK是一种热塑性超级工程塑料，具有优异的物性、化学特性。
- 优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外，几乎不会被任何药品腐蚀。
- 耐热性、耐水性优异，能保持很高的耐热强度。
- 耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异。
- 符合UL94 V-0标准，具有很高的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理



	SPE-R
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	R(PT) 螺纹公称直径	L	B	质量(g)	每包 数量
SPE-1-R	R1/8	8	5	0.45	5
SPE-2-R	R1/4	11	6	1.1	5
SPE-3-R	R3/8	12	8	2.1	5

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPE-2-R



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应