


SPE-T 树脂螺丝(PEEK/内六角止动螺钉)

耐热 耐药品



⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请将与内螺纹的配合控制在20mm以下。

- PEEK是一种热塑性超级工程塑料，具有优异的物性、化学特性。
- 优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外，几乎不会被任何药品腐蚀。
- 耐热性、耐水性优异，能保持很高的耐热强度。
- 耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异。
- 符合UL94 V-0标准，具有很高的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理



	SPE-T
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L											B	t	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																
SPE-M3-T	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	15				1.5	2	0.21	0.023 - 0.1	10	
SPE-M4-T	M4	0.7		5	6	8	10	12	15	20			2	2.5	0.47	0.05 - 0.25	10	
SPE-M5-T	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	20			2.5	3	0.96	0.05 - 0.37	10	
SPE-M6-T	M6	1			6	8	10	12	15	20	25		3	3.5	1.64	0.13 - 0.68	5	
SPE-M8-T	M8	1.25					10	12	15	20	25	30	4	5	3.68	0.42 - 1.5	5	

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK六角螺母 **SPE-N**。

➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-M5-20-T

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应