




# SPE-W 树脂垫圈(PEEK)

耐热 耐药品 电绝缘性



## ● 材质、表面处理



### SPE-W

主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

\*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



## ● PEEK制垫圈。

- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

## ● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位：mm

型号 1	d	D	t	公称直径	质量(g)	每包数量
<b>SPE-2-W</b>	2.1	4	0.5	2	0.0059	20
<b>SPE-2.6-W</b>	2.7	6	0.5	2.6	0.015	20
<b>SPE-3-W</b>	3.2	7	0.5	3	0.02	20
<b>SPE-4-W</b>	4.3	9	0.8	4	0.051	20
<b>SPE-5-W</b>	5.3	10	1	5	0.073	20
<b>SPE-6-W</b>	6.4	12.5	1.6	6	0.19	10
<b>SPE-8-W</b>	8.4	17	1.6	8	0.36	5
<b>SPE-10-W</b>	10.5	21	2	10	0.68	5
<b>SPE-12-W</b>	13	24	2.5	12	0.96	5

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

### SPE-2-W

1

散装零售 → P.xxxx  
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx  
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx  
不可对应

防松动 → P.xxxx  
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应