


# SPFA-N 树脂六角螺母 (PFA)



🔥 耐热 🧪 耐药品



- PFA是一种耐热性、电特性、耐药性、耐磨损性优异的塑料。几乎没有药品能侵蚀PFA。
- 非黏着性、润滑性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/  
金属表面处理设备/化学成套设备

## ● 材质、表面处理



	SPFA-N
主体	PFA(全氟烷氧基)(乳白)
耐热温度*1	260°C

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPFA-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.22	10
SPFA-M5-N	M5	0.8	8	4	0.33	10
SPFA-M6-N	M6	1	10	5	0.67	10
SPFA-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.5	5

- 数量未滿1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

### SPFA-M4-N



1 散装零售 → P.xxxx	🧼 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	🔪 螺纹切割 → P.xxxx	🔒 防松动 → P.xxxx	🔧 防脱落加工 → P.xxxx
可对应,费用另计	可对应,费用另计	不可对应	不可对应	不可对应