SPPVC-N 树脂螺丝(H - PVC / 六角螺母)

耐药品



● 材质、表面处理

RoHS

	SPPVC-N
主体	H-PVC(硬质聚氯乙烯)(灰色)
耐热温度*1	60℃

*1： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

● 对于有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。
● 在不能使用金属制螺丝的环境下也可使用。
● 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		B	T	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距			
SPPVC-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.07
SPPVC-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.13
SPPVC-M5-N	M5	0.8	8	4	0.18
SPPVC-M6-N	M6	1	10	5	0.40
SPPVC-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.84
SPPVC-M10-N	M10	1.5	17	8	1.9
SPPVC-M12-N	M12	1.75	19	10	2.8

● 型号指定

SPPVC-M5-N
1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应