




*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理



	LDBF
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 氮化处理(黑)
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	不锈钢丝或SWPB



- 内置轴向轴承。通过减少座面的摩擦，约以平时一半的紧固扭矩获得相同的紧固力。
- 能以较轻的力度实施紧固，减轻作业人员负担，推荐用于反复拆装的部位。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

单位：mm

型号	M(粗牙)		Lf	R	H	H'	h	d	D	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距											
LDBF-6	M6	1	12.5	63	48.5	52.5	34.5	24	17.5	24	36	5.5	95
LDBF-8	M8	1.25	14	78	58.5	62.5	39.5	25	21	26	70	10	140
LDBF-10	M10	1.5	18	92	68.5	72.5	46.5	30	24	28	120	16	210
LDBF-12	M12	1.75	26.5	108	82	87	56.5	35	30	30	180	23	356

*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

● 型号指定

LDBF-12-SG

1

2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计