



## ● 材质、表面处理

RoHS

	<b>LDCF</b>	<b>LDCFS</b>
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	相当于SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝



● 紧凑型夹紧手柄。

● 转动半径为22mm、30mm。省空间。

● 螺纹部材质分为2种类型。

**LDCF** —— 钢制**LDCFS** —— 不锈钢制

● 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。

● 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ②	手柄部的颜色
<b>BK</b>	亚光黑
<b>SG</b>	亚光银
<b>OR</b>	亚光橙
<b>RD</b>	亚光红

单位 : mm

型号 ① 螺纹部：钢制	Lf min.	型号 ① 螺纹部：不锈钢制	Lf min.	M(粗牙) 螺纹公称直径	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)	
<b>LDCF-3A</b> 5				M3	0.5	22	23	26	18.5	2	10.5	8	16	26	1.4	12
<b>LDCF-3</b> 7		<b>LDCFS-3</b>	7	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	26
<b>LDCF-4A</b> 5				M4	0.7	22	23	26	18.5	2	10.5	8	16	60	2.4	12
<b>LDCF-4</b> 9		<b>LDCFS-4</b>	8	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	25
<b>LDCF-5A</b> 5				M5	0.8	22	23	26	18.5	2	10.5	8	16	120	3.9	12
<b>LDCF-5</b> 9		<b>LDCFS-5</b>	8	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	25
<b>LDCF-6</b> 9		<b>LDCFS-6</b>	8	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	24

\* 1 : 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

## ● 型号指定

**LDCF-3-SG**

①

②

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	可对应，费用另计