



*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。



● 全不锈钢制的微型夹紧手柄。

● 具有优良的耐腐蚀性和强度。

● 材质、表面处理

RoHS

LDCFS-NI	
手柄部	SCS13(相当于SUS304) 喷丸
螺纹部	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

单位 : mm

型号	M(粗牙)	Lf min.	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LDCFS-3-NI	M3	7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29
LDCFS-4-NI	M4	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	28
LDCFS-5-NI	M5	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	28
LDCFS-6-NI	M6	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

LDCFS-3-NI

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计