



*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。



- 全不锈钢制的微型夹紧手柄。
- 具有优良的耐腐蚀性和强度。

● 材质、表面处理



| LDCMS-NI | |
|----------|------------------------|
| 手柄部 | SCS13(相当于SUS304) 喷丸 |
| 螺纹部 | SUS303 |
| 止动螺丝 | 不锈钢制 |
| 弹簧 | 不锈钢丝 |

尺寸

单位: mm

| 型号 ① | M(粗牙) | R | H | H' | h | s | D | d | 齿数 | 最大载荷*1 (N) | 最大紧固力*1 (kN) | 质量(g) |
|------------|-------|----|----|------|------|---|----|----|----|------------|--------------|---------|
| LDCMS-3-NI | M3 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 29 - 30 |
| LDCMS-4-NI | M4 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 30 - 31 |
| LDCMS-5-NI | M5 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 - 35 |
| LDCMS-6-NI | M6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 - 37 |

*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

| 型号 | Lm(mm) ② | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| LDCMS-3-NI | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| LDCMS-4-NI | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LDCMS-5-NI | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDCMS-6-NI | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

● 相关产品

备有适合利用长孔进行滑动机构的定位、固定的垫圈 **SWAS-PPK**。→ P.
xxxx



● 型号指定

LDCMS-3-16-NI

① ② ③

② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

 螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

 螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

 防松动 → P.xxxx

不可对应

 激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计