




*1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。



- 螺纹前端带垫的夹紧手柄
- 螺纹前端的球形形垫通过点接触牢牢地固定工件。
- 螺纹部为切削而成的一体构造。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 ◀3	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

● 材质、表面处理



	LDM-R
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	不锈钢丝或SWPB
垫	S45C(硬度50HRC以上)

● 型号指定

LDM-6-16-R-OR



◀2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

单位: mm

型号 ◀1	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	D1	t	齿数	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距											
LDM-6-R	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	4	1.8	18	36 - 44
LDM-8-R	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	6	2.5	24	84 - 98
LDM-10A-R	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	8	3.5	24	90 - 110

型号	Lm(mm) ◀2						
	16	20	25	32	40	50	63
LDM-6-R	●	●	●	●	●	●	
LDM-8-R		●	●	●	●	●	●
LDM-10A-R		●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计