



*1：将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理

	LECF	LECF-S
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
锯齿环	锌压铸件	锌压铸件
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

 RoHS



- 紧凑型塑料制夹紧手柄。
- 顾及到环境负荷, 尤其是全球变暖的影响, 产品开发实施了LCA (Life Cycle Assessment)。
- 与传统产品相比, 将温室气体的排放量降低了6.5%。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LECF —— 钢制

LECF-S —— 不锈钢制

- 分为5种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号  2	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
YW	亚光黄
SK	亚光透明

单位 : mm

LECF 钢制		LECF-S 不锈钢制		共通尺寸													
型号  1	Lf min.	型号  1	Lf min.	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LECF-3	7	LECF-S-3	7	M3	0.5	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	13	0.95	14	
LECF-4	9	LECF-S-4	8	M4	0.7	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	31	1.7	13	
LECF-5	9	LECF-S-5	8	M5	0.8	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	62	2.7	13	
LECF-6	9	LECF-S-6	8	M6	1	30	29	32.5	24.5	4.2	13	10	18	110	3.8	12	

*1：最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

LECF-3-BK

 1  2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计