



 **使用注意事项**

转动半径大, 容易施力。请勿超出尺寸表内的最大紧固力, 否则可能会导致故障、破损。

● 材质、表面处理



	LFDF	LFDFS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	SUS304* <sup>1</sup>	SUS304* <sup>1</sup>
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝
盖	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)

\* 1: LFDF-BK/LFDFS-BK 经过了黑色氧化膜表面处理。

单位: mm

LFDF 螺纹部: 钢制	LFDFS 螺纹部: 不锈钢制	共通尺寸														
型号 ①	型号 ①	M(粗牙)		L <sub>f</sub> min.	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷* <sup>1</sup> (N)	最大紧固力* <sup>1</sup> (kN)	质量 (g)	
		螺纹公称直径	螺距													
LFDF-120-M8	LFDFS-120-M8	M8	1.25	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	93	10	187	
LFDF-120-M10	LFDFS-120-M10	M10	1.5	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	190	16	184	
LFDF-120-M12	LFDFS-120-M12	M12	1.75	14	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	320	23	180	
LFDF-145-M12	LFDFS-145-M12	M12	1.75	22	145	56	60	42	4	40	23	30	270	23	390	
LFDF-145-M16	LFDFS-145-M16	M16	2	22	145	56	60	42	4	40	23	30	680	43	373	

\* 1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

LFDFS-145-M12-BK

①

②