




- 强力型夹紧手柄。
- 也生产手柄转动半径等特殊规格的产品。
请垂询客户中心。

● 材质、表面处理



	LTF
手柄部	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
螺纹部	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
握柄	酚醛树脂(黑)

单位：mm

型号	M(粗牙)		Lf	R	H	H'	h	s	A	B	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
LTF-10	M10	1.5	23	81	72.5	78	42.5	2.5	10	25	24	17	24	280	16	170
LTF-12	M12	1.75	26	99	85.5	92	49.5	3.5	11	25	28	20	26	400	23	270
LTF-16	M16	2	30	118	98.5	106	55.5	3.5	12	30	33	24	36	830	43	405
LTF-20	M20	2.5	35	136	114.5	123	65.5	4.5	14	35	41	30	36	1400	67	705

*1：关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

● 型号指定

LTF-20



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计