


BRUIN/BRUIP 球形滚子(插入型)



⚠ 使用注意事项

本品为插入型。请勿压入。与安装孔的配合请采用间隙配合。以拧紧的方式使用时，可能会导致商品破损或球工作不良。

● 型号指定

BRUIN-15-N

产品符号 D 聚缩醛制主球



- 插入型朝上用球形滚子。
- 由于将主体部插入，可抑制高度。
- 固定时请使用粘接剂。
- 将聚缩醛制和PEEK制标准化。
- **BRUIP-P** 适用于FPD制造装置、半导体制造装置等需要具备无尘、耐热、耐药性的环境。
- 带排水孔。适用于需要洗净的食品生产线等场合。
- 朝下、侧向均可使用。
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

● 材质、表面处理



	BRUIN-N	BRUIP-P
主体	聚缩醛(白)	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
主球	聚缩醛(白)	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
子球	SUS440C(硬度55HRC以上)	SUS440C(硬度55HRC以上)

BRUIN-N 主体：聚缩醛/主球：聚缩醛

单位：mm

型号	D	D1	L	L1	s	Db	d	承受载荷(N)	质量(g)
BRUIN-5-N	5	7	3	0.8	1	3.18	0.8	1	0.12
BRUIN-7-N	7	9	4	1	1.5	4.76	1.5	2	0.37
BRUIN-9-N	9	11	5	1	1.7	5.56	2.5	4	0.68
BRUIN-13-N	13	15	7	1	2.8	8.73	3	7	1.8
BRUIN-15-N	15	17	8	1	3.5	10.32	3.5	11	2.6
BRUIN-20-N	20	22	11.5	1.5	5.2	15.87	5.3	14	6.7
BRUIN-24-N	24	26	15	1.5	6.6	19.05	6.4	21	12

BRUIP-P 主体：PEEK/主球：PEEK

单位：mm

型号	D	D1	L	L1	s	Db	d	承受载荷(N)	质量(g)
BRUIP-7-P	7	9	4	1	1.5	4.76	1.5	2	0.34
BRUIP-9-P	9	11	5	1	2	6.35	2.5	5	0.63
BRUIP-11-P	11	13	7	1	2.5	7.94	3	6	1.1
BRUIP-13-P	13	15	8	1	3	9.53	3.5	8	1.8

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应