



*1: 开槽加工前的尺寸容许偏差。



- 将传送线的侧面面板及铝型材等与轴连接的托架。
- 适用于市售铝型材的槽距及固定用螺母的螺纹直径。
- 夹紧型。便于轴的安装、拆卸。不会损伤轴。
- 可同时进行安装和轴的固定。
- 轻量铝制和耐腐蚀性优良的不锈钢制已实现标准化。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角螺栓。

● 材质、表面处理

RoHS

	FBCA-C 铝制	FBCS-C 不锈钢制
主体	铝合金	SUS304
内六角螺栓	SUSXM7	SUSXM7 二硫化钼涂层

单位: mm

型号  1 铝制	质量 (g)	型号  1 不锈钢制	质量 (g)	M (粗牙)	D1	B1	A	W	P	F	Lm
FBCA-M4-10-C	18	FBCS-M4-10-C	55	M4	10	8	16	32	20	6	4.4
FBCA-M4-12-C	25	FBCS-M4-12-C	74	M4	12	10	19	32	20	6	5.4
FBCA-M5-10-C	19	FBCS-M5-10-C	55	M5	10	8	16	32	20	6	5.4
FBCA-M5-12-C	25	FBCS-M5-12-C	75	M5	12	10	19	32	20	6	6.4
FBCA-M6-10-C	38	FBCS-M6-10-C	111	M6	10	8	19	43	30	6.5	7.5
FBCA-M6-12-C	36	FBCS-M6-12-C	106	M6	12	10	19	43	30	6.5	7.5
FBCA-M6-15-C	45	FBCS-M6-15-C	135	M6	15	12	22	43	30	6.5	6.5
FBCA-M8-10-C	89	FBCS-M8-10-C	263	M8	10	8	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-12-C	87	FBCS-M8-12-C	256	M8	12	10	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-15-C	82	FBCS-M8-15-C	244	M8	15	12	25	56	40	8	8.6
FBCA-M8-20-C	110	FBCS-M8-20-C	327	M8	20	16	30	56	40	8	8.6

● 轴的推荐尺寸容许偏差为g6。请使用加长型扳手紧固螺丝。

- 使用例
与铝型材组合。



● 型号指定

FBCS-M5-10-C

 1

 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎咨询

 螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

 防松动 → P. xxxx

欢迎咨询

 激光刻印 → P. xxxx

可对应, 费用另计