



*1：开槽加工前的尺寸容许偏差。

- 按任意角度连接2根轴的夹紧器。
- 单侧为夹紧型。便于轴的安装、拆卸及角度调整。不会损伤轴。
- 便于传送线的侧面导向及传感器的固定。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角圆柱头螺栓和内六角止动螺丝。

● 材质、表面处理

RoHS

FCFA	
主体	铝合金
内六角 圆柱头螺栓	SUSXM7
内六角 止动螺丝	SUSXM7
连接轴	SUS304

单位 : mm

型号 1	质量(g)	D1	D2	B1	B2	A	W	W1	P	H	F1	F4	F3	F2	M (粗牙)	M1 (粗牙)
FCFA-8C-8	83	8	8			22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-10C-10	80	10	10	8	8	22	63	28	45	11	3.7	25.8	15	7	M3	M4
FCFA-12C-12	118	12	12	10	10	25	72	32	51.5	12.5	3.8	30.2	17	8	M3	M5
FCFA-15C-15	216	15	15	12	12	30	90	40	64.5	15.5	4.5	38.5	21	10	M4	M5
FCFA-20C-20	433	20	20	16	16	38	113	50	80	20	5.5	48.5	27	13	M5	M5

● 轴的推荐尺寸容许偏差为g6。请使用加长型扳手紧固螺丝。

● 使用例

适用于固定传感器。



● 型号指定

FCFA-12C-12

1

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx
欢迎洽询

螺纹切割 → P. xxxx
不可对应

防松动 → P. xxxx
欢迎洽询

激光刻印 → P. xxxx
可对应, 费用另计