

● 材质、表面处理



	FRCA-A
主体	铝合金 阳极氧化处理(黑)
楔块	黄铜
止动螺丝	相当于SUS303


- 固定旋转轴等1根轴的夹块。
- 可以与控制旋钮等旋转机构组合使用。
- 通过紧固止动螺丝,使内部楔块移动,从而轻柔地夹紧轴。
- 利用固定孔,可将板等安装到设备、装置上。
固定孔的两侧为镗孔,可从任意一侧安装。

单位: mm

型号	D	d1	d2	P	H	质量(g)
FRCA-40-B8-A-BK	40	8	4.3	28	27	54
FRCA-40-B10-A-BK	40	10	4.3	28	27	54
FRCA-50-B8-A-BK	50	8	5.3	36	32	84
FRCA-50-B10-A-BK	50	10	5.3	36	32	84
FRCA-50-B12-A-BK	50	12	5.3	36	32	83
FRCA-60-B10-A-BK	60	10	5.3	44	36	122
FRCA-60-B12-A-BK	60	12	5.3	44	36	122

● 使用例

与具有旋转轴的控制旋钮等组合。



● 型号指定

FRCA-40-B8-A-BK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计