





DPB 圆管用托架



截面图 A-A



● 材质、表面处理



	DPB
托架	A6063 阳极氧化处理
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
橡胶垫	NR (天然橡胶)
铰链	SUS304

● 将工件固定至圆管所使用的零件。



- 与角度铰链 **DFS-H** (→ P.xxxx) **DFSN-H** (→ P.xxxx) **DKBR-H** (→ P.xxxx) 在组装尺寸上具有兼容性。可自由组合使用。

● 用途

机床/医疗机械/FPD制造装置/半导体生产设备/包装机械/食品机械

● 安装

从铰孔侧使用螺丝安装工件时, 请将橡胶垫稍微掀起, 插入内六角盖帽螺栓(M4)。

单位: mm

型号	D	L	L ₁	最大装载质量(kg)	质量(g)
DPB-60-28	28	48	24	10	340
DPB-60-30	30	48	24	10	340
DPB-60-34	34	48	24	10	310
DPB-60-40	40	56	28	10	330
DPB-60-42.7	42.7	56	28	10	300

- 贴有固定用的橡胶垫。

● 相关产品

备有可以组装的角度铰链。
 夹紧手柄保持型 **DFS-H** → P.xxxx
 六角螺母保持型 **DFSN-H** → P.xxxx
 旋转限制型 **DKBR-H** → P.xxxx



● 型号指定

DPB-60-30

