



● 材质、表面处理



	SFHS
主体	SUS304
强度等级	A2-50



- 符合JIS B 1189标准的不锈钢制带法兰六角螺栓。
- 由于头部的法兰使座面变大，因此与普通六角螺栓相比，施加在被紧固材料上的压力被分散，不易造成座面下沉。另外，即使在钻孔直径较大的情况下，也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业，可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈，因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。

单位：mm

型号 	M(粗牙)		L 				D1	L1	B	t	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SFHS-M6	M6	1	15	20	25	30	14	6	10	0.8	6.4 - 9	20
SFHS-M8	M8	1.25	15	20	25	30	17.5	8	12	1	12 - 17	10

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFHS-M6-25



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	欢迎洽询