


SFSS 带法兰内六角圆柱头螺栓

简单作业 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	SFSS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70



- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D ₁	D ₂	L ₁	L ₂ *1	B	t	t ₁	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SF5S-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5- 2.6	20
SF5S-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	2.9- 5.2	20
SF5S-M6	M6	1			10	12	16	20	25		12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	4.9- 7.5	20
SF5S-M8	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	11 - 17	10

- * 1 : L是 () 以外的尺寸时为全螺纹。
- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFSS-M6 - 25



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎洽询