


**SNHP2S** 带垫圈六角螺栓

简单作业 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



SNHP2S	
螺纹主体	相当于SUS304
螺纹主体强度等级	A2-50
弹簧垫圈	相当于SUS304



- 符合JIS B 1187标准的带垫圈六角螺栓。
- 螺丝中装入了弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：P=2)

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										D	L1	B	T (约)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40						
SNHP2S-M4	M4	0.7	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40	7	2.8	7	1	1.6 - 1.9	20
SNHP2S-M5	M5	0.8		10	12	16	20						8.5	3.5	8	1.3	2.9 - 4.1	20
SNHP2S-M6	M6	1		10	12	16	20	25					11.5	4	10	1.5	4.9 - 7.6	20
SNHP2S-M8	M8	1.25			16	20	25	30	35				14.5	5.5	13	2	13 - 19	10
SNHP2S-M10	M10	1.5				20	25	30	35	40			17.5	7	17	2.5	25 - 35	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNHP2S-M8-20

1

2

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应4 防松动 → P.xxxx
可对应，费用另计5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应