



- 请与握柄组合使用。

- 材质分为2种。①

LGS ———— 钢制

LGSS ———— 不锈钢制

- 材质、表面处理



	LGS	LGSS
主体	钢 亚光镀铬	SUS303

- 推荐的适用旋钮、握柄

型号 钢制	型号 不锈钢制	推荐的适用旋钮、握柄					
		PB → P.xxxx	PC → P.xxxx	KDC → P.xxxx	KEC → P.xxxx	GTF → P.xxxx	GTFS → P.xxxx
LGS-M6	LGSS-M6	PB-20×M6	PC-20×M6	KDC-6	KEC-6	GTF-19×M6	GTFS-19×M6
LGS-M8	LGSS-M8	PB-25×M8	PC-25×M8	KDC-8	KEC-8	GTF-24×M8	GTFS-24×M8
LGS-M10	LGSS-M10	PB-30×M10	PC-30×M10	KDC-10		GTF-24×M10	GTFS-24×M10
LGS-M12	LGSS-M12	PB-40×M12	PC-40×M12			GTF-28×M12	

单位：mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M (粗牙)		L1 ③	A	Lm1	Lm2	质量 (g)
		螺纹公称直径 ②	螺距					
LGS-M6-40	LGSS-M6-40	M6	1	40	8	12	9	20
LGS-M6-60	LGSS-M6-60	M6	1	60	8	12	9	28
LGS-M6-80	LGSS-M6-80	M6	1	80	8	12	9	36
LGS-M8-50	LGSS-M8-50	M8	1.25	50	10	20	11	42
LGS-M8-75	LGSS-M8-75	M8	1.25	75	10	20	11	58
LGS-M8-100	LGSS-M8-100	M8	1.25	100	10	20	11	73
LGS-M10-60	LGSS-M10-60	M10	1.5	60	12	25	14	76
LGS-M10-90	LGSS-M10-90	M10	1.5	90	12	25	14	103
LGS-M10-120	LGSS-M10-120	M10	1.5	120	12	25	14	130
LGS-M12-80	LGSS-M12-80	M12	1.75	80	14	30	14	134
LGS-M12-120	LGSS-M12-120	M12	1.75	120	14	30	14	182
LGS-M12-160	LGSS-M12-160	M12	1.75	160	14	30	14	230

- 使用例
与握柄组合。

LGS + GTF



LGSS + PB

- 型号指定

LGSS-M6-40



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应