



- 为了区分 **LNNS-A4** 与 **LNNS**，**LNNS** 的座面角部采用 C 倒角，**LNNS-A4** 则为 R 倒角。



- 材质分为3种。
LNN 钢制
LNNS 不锈钢制 (SUS304)
LNNS-A4 不锈钢制 (SUS316L)
- LNNS-A4** 为 SUS316L 制。对于化学药品和海洋性环境，具有比 SUS304 更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼，在高温条件下也具有很高的强度。

- 材质、表面处理

RoHS

	LNN	LNNS	LNNS-A4
主体	S15C 三价铬酸盐处理	SUS304 喷丸	SUS316L 喷丸

单位：mm

型号 钢制	型号 不锈钢制 (SUS304)	型号 不锈钢制 (SUS316L)	L	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	h	R	质量 (g)
LNN-63-M8	LNNS-63-M8	LNNS-63-M8-A4	63	M8	1.25	30.5	12.5	60	39
LNN-80-M10	LNNS-80-M10	LNNS-80-M10-A4	80	M10	1.5	37	15	76	74
LNN-100-M12	LNNS-100-M12	LNNS-100-M12-A4	100	M12	1.75	46	19	95	146
LNN-125-M16	LNNS-125-M16		125	M16	2	58.5	25	119	309
LNN-160-M20	LNNS-160-M20		160	M20	2.5	73	31	152	522

- 型号指定

LNNS-63-M8

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应