



- 通过内六角孔从内侧安装的方式。
- 全不锈钢制。适用于要求耐腐蚀性的设备、装置。

● 材质、表面处理



	GDPS-NI
握柄部	SUS303 喷丸
螺纹部	SUS303

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	d	d ₁	H	h	e	B	h ₁	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距									
GDPS-18-M6-NI	18	M6	1	13	14.5	10	58.5	56	2.5	3	19	95
GDPS-18-M8-NI	18	M8	1.25	13	14.5	10	58.5	56	2.5	4	19	97
GDPS-22-M8-NI	22	M8	1.25	14	18.5	14	61.5	59	2.5	4	21	163
GDPS-24-M8-NI	24	M8	1.25	16	18.5	14	76.5	74	2.5	4	27	210
GDPS-22-M10-NI	22	M10	1.5	14	18.5	14	61.5	59	2.5	5	21	165
GDPS-24-M10-NI	24	M10	1.5	16	18.5	14	76.5	74	2.5	5	27	212

● 型号指定

GDPS-18-M8-NI



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加工 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应