



- 通过内六角孔从内侧安装的方式。
- 螺纹部钢制和不锈钢制已实现标准化。
- 材质、表面处理

RoHS

	GNTR 螺纹部：钢制	GNTRS 螺纹部：不锈钢制
握柄部	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)
螺纹部	SS400 三价铬酸盐处理	SUS303

单位：mm

型号 1 螺纹部：钢制	型号 1 螺纹部：不锈钢制	D	M(粗牙)		Lm	d	d1	H	h	B	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
GNTR-18-M5	GNTRS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	6.5	51	50	2.5	23
GNTR-19-M6	GNTRS-19-M6	19	M6	1	13	13	8	66	65	3	40
GNTR-24-M8	GNTRS-24-M8	24	M8	1.25	16	17	10.3	81	80	4	84
GNTR-28-M10	GNTRS-28-M10	28	M10	1.5	18	20	13	96	95	5	141

- 型号指定

GNTRS-28-M10

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应