



- 球形旋转握柄。
- 内螺纹型。使用螺栓可安装到薄板上。
- 螺纹部的材质分为2种。

GPBF ——— 钢制

GPBFS ——— 不锈钢制

- 材质、表面处理

RoHS

	GPBF	GPBFS
握柄部	酚醛树脂(黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303

单位：mm

型号 1 螺纹部：钢制	型号 1 螺纹部：不锈钢制	D	M(粗牙)		Lf	d ₁	H	h	e	B	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距							
GPBF-6	GPBFS-6	25	M6	1	10	10	37.5	22.5	15	8	24
GPBF-8	GPBFS-8	32	M8	1.25	12	13	48	29	19	10	51
GPBF-10	GPBFS-10	40	M10	1.5	16	16	61	37	24	14	99
GPBF-12	GPBFS-12	50	M12	1.75	16	20	78	47	31	17	198

- 型号指定

GPBFS-6

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应