



- 通过内六角孔从内侧安装的方式。
- 螺纹部钢制和不锈钢制已实现标准化。
- 材质、表面处理

RoHS

	GRP 螺纹部：钢制	GRPS 螺纹部：不锈钢制
握柄部	酚醛树脂（黑）*1	酚醛树脂（黑）
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303

*1：GRP-14-M6 的握柄部材质为聚丙烯（黑）相当。

单位：mm

型号 螺纹部：钢制	型号 螺纹部：不锈钢制	D	M (粗牙)		Lm	d	d1	H	h	e	B	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距								
GRP-14-M6		14	M6	1	10	11	8	28.5	28	0.5	3	13
GRP-18-M6	GRPS-18-M6	18	M6	1	12	15	10	42.5	40	2.5	3	29
GRP-21-M6	GRPS-21-M6	21	M6	1	13	17	10	52.5	50	2.5	3	42
GRP-21-M8		21	M8	1.25	13	17	10	52.5	50	2.5	4	44
GRP-22-M8		22	M8	1.25	13	18	10	58.5	56	2.5	4	47
GRP-23-M8	GRPS-23-M8	23	M8	1.25	14	19	13	67.5	65	2.5	4	81
GRP-23-M10		23	M10	1.5	14	19	13	67.5	65	2.5	5	84
GRP-26-M10	GRPS-26-M10	26	M10	1.5	16	21	13	82.5	80	2.5	5	109
GRP-28-M10	GRPS-28-M10	28	M10	1.5	16	22	13	92.5	90	2.5	5	125
GRP-31-M12	GRPS-31-M12	31	M12	1.75	20	25	14	104.5	102	2.5	6	175

- 型号指定

GRPS-28-M10



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应