



- 可根据型号的末尾符号选择握柄安装孔的有无。②

F ———— 带握柄安装孔

F-N ———— 无握柄安装孔

- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。➡ P.xxxx

- 材质、表面处理



	F
主体	FC200 镀铬

单位：mm

型号 带握柄安装孔	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	P	型号 无握柄安装孔	D ①	A	s	d	L	辐条数	质量(g)
F-80	M5	0.8	27	F-80-N	80	14	10	24	24	3	430
F-100	M5	0.8	35.5	F-100-N	100	15	10	30	25	3	580
F-125	M6	1	46.5	F-125-N	125	16	12	33	28	3	810
F-140	M6	1	55	F-140-N	140	17	13	35	30	3	1360
F-160	M8	1.25	62	F-160-N	160	18	14	37	32	3	1410
F-200	M10	1.5	80	F-200-N	200	24	17	43	41	3	2330
F-250	M10	1.5	99	F-250-N	250	25	17	50	42	5	4030
F-315	M12	1.75	129	F-315-N	315	28	21	60	49	5	7150

- 推荐适用握柄

型号	推荐适用握柄*1 电镀旋转握柄 RM ➡ P.xxxx	电镀固定握柄 SM ➡ P.xxxx
F-80		SM-5
F-100		SM-5
F-125	RM-6	SM-6
F-140	RM-6	SM-6
F-160	RM-8	SM-8
F-200	RM-10	SM-10
F-250	RM-10	SM-10
F-315	RM-12	SM-12

*1：使用推荐适用握柄以外的旋转握柄时，握柄可能会无法旋转。

- 型号指定

F-80-N

产品符号 ① ②

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

不可对应

防松动 ➡ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➡ P.xxxx

不可对应

轴孔追加加工 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计