



- 酚醛树脂制。
- 已加工轴孔(公差：H9)。
- 可根据型号的末尾符号选择握柄安装孔的有无。  
HPS —— 带握柄安装孔  
HPS-N —— 无握柄安装孔
- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。→ P.xxxx

● 材质、表面处理



		HPS
手轮		酚醛树脂(黑)
轴套		钢 三价铬酸盐处理

单位：mm

型号  带握柄安装孔	M(粗牙)		P	推荐适用握柄 GNTR → P.xxxx	型号  无握柄安装孔	D	R	H	A	s	d	L	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距											
<b>HPS-80</b>	M6	1	32.5	GNTR-19 - M6	<b>HPS-80-N</b>	80	10	41	14	14	25	35	145
<b>HPS-100</b>	M6	1	42	GNTR-19 - M6	<b>HPS-100-N</b>	100	10	43	17	14	25	35	205
<b>HPS-125</b>	M8	1.25	53.5	GNTR-24 - M8	<b>HPS-125-N</b>	125	12	44	18	14	25	35	270
<b>HPS-160</b>	M10	1.5	69	GNTR-28 - M10	<b>HPS-160-N</b>	160	14	50	20	14	32	35	420
<b>HPS-200</b>	M10	1.5	87.5	GNTR-28 - M10	<b>HPS-200-N</b>	200	16	56	22	14	40	35	770

● 型号指定

**HPS-80-N**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加工 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计