



- 带折叠式旋转握柄 **GGR** (→ P.xxxx) 的双辐条手轮。
- 握柄采用抬起后放倒的机构, 因此不会意外倾倒。
- 手轮主体为铸铁, 握柄为酚醛树脂。能承受高扭矩的强力型。

## ● 材质、表面处理

RoHS

	HSN
折叠式旋转握柄 <b>GGR</b>	酚醛树脂(黑)
手轮	FC200 静电喷涂(黑)

单位: mm

型号	D	H	A	s	h	d	L	T	Dg	G	P	辐条数	质量(g)
<b>HSN-125</b>	127	44.5	18	26.5	22	35	30.5	2.5	23	65	51	2	850
<b>HSN-160</b>	162	52	18	34	24	40	35	3	23	63	69	2	1300
<b>HSN-200</b>	203	56	20	36	23	48	40	3.5	26	79	86	2	2060
<b>HSN-250</b>	253	63	24	39	30	52	40	3.5	26	72	109.5	2	2960
<b>HSN-315</b>	319	69	27	42	30	63	45	5.5	26	72	141.5	2	4770

## ● 型号指定

## HSN - 125

产品  
符号

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计