


## SNHDS 双相不锈钢六角螺栓



耐药品 高强度 带磁 SUS 不锈钢



- 采用双相不锈钢制造, 同时具有奥氏体类和铁氧体类的优点。
- 与SUS316L相比, 强度更高、耐腐蚀性更优良。
- 有磁性。
- 适合在海水等有氯化物的环境中使用。

## ● 用途

海水淡化设备/海水抽水泵/船舶设备/食品机械/食品生产线

## ● 材质、表面处理



	SNHDS
主体	UNS S31803

## ● 机械性质

	UNS S31803	SUS316L
拉伸强度 (N/mm <sup>2</sup> )	620以上	480以上
0.2%承压力 (N/mm <sup>2</sup> )	450以上	175以上
伸长率 (%)	18以上	40以上
硬度 (HRB)	(106以下)	90以下

- 表中数值非保证值, 仅供参考。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L							B	L1	L2	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	30	40	50	60	70	80	90				
SNHDS-M12	M12	1.75	30	40	50	60				19	8	30	42 - 68
SNHDS-M16	M16	2		40	50	60	70			24	10	38	96 - 143
SNHDS-M20	M20	2.5			50	60	70	80		30	13	46	185 - 258
SNHDS-M24	M24	3				60	70	80	90	36	15	54	314 - 420

## ● 型号指定

SNHDS - M20 - 60

产品符号 1 2

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计