


SPD-H 树脂螺丝(VESPEL SP - 1 / 六角螺栓)

耐热 耐药品



● 材质、表面处理



	SPD-H
主体	VESPEL SP-1 (非热塑性聚酰亚胺树脂)
耐热温度*1	288℃

● VESPEL是杜邦公司的注册商标。

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



- VESPEL SP-1是一种非热塑性超级工程塑料，具有优异的物质、化学特性。
- VESPEL SP-1的特性 → P.xxxx
- 即使在高温条件下也不会显示熔点及玻璃转化点等软化点，可在288℃条件下持续使用。
- 优异的耐药性、耐等离子体性、耐辐射性、耐磨损性。
- 采用粉末压缩成型法，不会有气泡混入，几乎无漏气。
→ P.xxxx
- 经过无尘洗净・无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气・电子设备/热水泵/化工泵

单位：mm

型号	M(粗牙)	螺纹公称直径 1	螺距	L 2								B	L1	扭转断裂扭矩*1 (N・m)	质量(g)
SPD-M3-H	M3	0.5	6	8	10	12	16					5.5	2	0.12	0.12 - 0.21
SPD-M4-H	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	2.8	0.27	0.25 - 0.53
SPD-M5-H	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30		8	3.5	0.54	0.46 - 0.97
SPD-M6-H	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4	0.95	0.82 - 1.8
SPD-M8-H	M8	1.25			10	12	16	20	25	30	40	13	5.3	2.26	1.7 - 3.5

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 型号指定

SPD - M5 - 20 - H

产品符号 1 2 产品符号

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询