


**SPT-H** 树脂螺丝 (PTFE/六角螺栓)

耐热 耐药品



- PTFE (聚四氟乙烯) 是一种耐热性、电特性、耐药品、耐磨损性优异的塑料。几乎没有任何药品能腐蚀PTFE。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

## ● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

## ● 材质、表面处理



SPT-H	
主体	PTFE (聚四氟乙烯) (白)
耐热温度*1	260°C

\*1: 视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M (粗牙)		L <sup>2</sup>										B	L1	拉伸断裂荷重*1 (N)	质量 (g)	
	螺纹公称直径 <sup>1</sup>	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50					60
SPT-M3-H	M3	0.5	6	8	10	12	16	20						5.5	2	45	0.18 - 0.35
SPT-M4-H	M4	0.7		8	10	12	16	20	25					7	2.8	79	0.41 - 0.77
SPT-M5-H	M5	0.8			10	12	16	20	25	30				8	3.5	128	0.74 - 1.4
SPT-M6-H	M6	1			10	12	16	20	25	30	40			10	4	181	1.2 - 2.6
SPT-M8-H	M8	1.25					16	20	25	30	40	50		13	5.5	329	3 - 6
SPT-M10-H	M10	1.5						20	25	30	40			17	7	522	6.3 - 9
SPT-M12-H	M12	1.75							25	30	40	50	60	19	8	759	10 - 17

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

## ● 型号指定

**SPT-M8-40-H**

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------