
● 材质、表面处理


RoHS

HNG-A-CR

主体	锌压铸件 镀铬
销	相当于SUS303
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7



- 全金属制的铰链。
- 具有厚重感的设计。适用于重载用途。
- 安装孔采用埋头孔规格。
- 选购件附带4根安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 强度


型号	破坏载荷(N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNG-30-30-A-CR	1200	750	500
HNG-40-40-A-CR	2100	2000	1200
HNG-50-50-A-CR	3500	2500	2100
HNG-60-60-A-CR	6000	5000	3200

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

单位：mm

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNG-30-30-A-CR	30	30	18	18	10.7	4.3	7.5	4	4.3	19	M4×10
HNG-40-40-A-CR	40	40	25	25	14	5.3	9	5	5.5	50	M5×15
HNG-50-50-A-CR	50	50	30	30	18.5	6.4	11.5	6	6.5	89	M6×16
HNG-60-60-A-CR	60	60	36	36	21.5	8.3	15	8	8.5	164	M8×25

● 型号指定
HNG-30-30-A-CR

①

HNG-30-30-A-CR-P

①

 螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加[P]。

● 相关产品

 备有专用橡胶缓冲器 **HNRB**。→ P.

XXXX

