

● 材质、表面处理


	HNGA-A
主体	铝合金 阳极氧化处理
销	相当于SUS316L
内六角埋头螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7



RoHS



- 全金属制的铰链。
- 轻质铝合金制。质量约为不锈钢制的 1/2。
- 选购件附带安装用的内六角埋头螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。
- 强度



型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNGA-30-30-A-AL	1000	800	500
HNGA-40-40-A-AL	2000	2800	1000
HNGA-50-50-A-AL	3000	4300	2300
HNGA-60-60-A-AL	5000	4600	4100

*1: 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。

单位: mm

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNGA-30-30-A-AL	30	30	18	18	10.7	4.3	7.5	4	4.5	10	M4×12
HNGA-40-40-A-AL	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	23	M5×15
HNGA-50-50-A-AL	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	48	M6×16
HNGA-60-60-A-AL	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	90	M8×25

● 型号指定

HNGA-30-30-A-AL



HNGA-30-30-A-AL -P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。