


- 全金属制的铰链。
- 具有厚重感的设计。适用于重载用途。
- 主体材质为耐腐蚀性优良的不锈钢铸件。

● 强度



型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
<b>HNGS-40-40-C-NI</b>	2300	1000	2000
<b>HNGS-50-50-C-NI</b>	2800	1300	2000
<b>HNGS-60-60-C-NI</b>	4500	1500	3900

\*1：在不影响功能和外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

● 材质、表面处理



<b>HNGS-C-NI</b>	
主体	SCS13(相当于SUS304) 喷砂处理
销	相当于SUS316L
螺纹部	相当于SUS304

单位 : mm

型号	A	B	A1	A2	A3	B1	M	Lm	C	C1	H	h1	h2	质量(g)
<b>HNGS-40-40-C-NI</b>	40	40	25	12.5	12.5	25	M5	11	16	16	9	5	5.5	56
<b>HNGS-50-50-C-NI</b>	50	50	30	15	15	30	M6	13	21	21	11.5	6	6.5	105
<b>HNGS-60-60-C-NI</b>	60	60	36	18	18	36	M8	17	26	26	15	8	8.5	205

● 型号指定

**HNGS-40-40-C-NI**

1