


SHNS(INCH) / SWAS(INCH)


六角螺母·垫圈(英制螺丝)




SUS 不锈钢



SWAS-IF(INCH)



SWAS-IS(INCH)



- 型号指定

SHNS-#4-40



- 英制螺丝用六角螺母、垫圈。
- **SHNS-#4** - **SHNS-#10** ——遵循 ANSI B18.6.3
- **SHNS-1/4** - **SHNS-3/8** ——遵循 ANSI B18.2.2
- **SWAS-IF(INCH)** ——遵循 MS15795
- **SWAS-IS(INCH)** ——遵循 ASME B18.21.1
- 请将内六角圆柱头螺栓 **SNSS(INCH)** → P.xxxx
与内六角圆头螺栓 **SNBS(INCH)** → P.xxxx
组合使用。

- 用途

英制螺丝规格的设备、装置

- 材质、表面处理



	SHNS(INCH)	SWAS(INCH)
主体	相当于 SUS304	相当于 SUS304

SHNS(INCH) 六角螺母

单位: Inch

型号	# 螺纹公称尺寸	B	T	质量 (g)	每包 数量
SHNS-#4-40	No.4-40UNC	1 / 4	0.098	0.58	10
SHNS-#6-32	No.6-32UNC	5 / 16	0.114	1.1	10
SHNS-#8-32	No.8-32UNC	11 / 32	0.13	1.4	10
SHNS-#10-24	No.10-24UNC	3 / 8	0.13	1.7	10
SHNS-#10-32	No.10-32UNF	3 / 8	0.13	1.6	10
SHNS-1 / 4-20	1/4-20UNC	7 / 16	7 / 32	3.1	10
SHNS-5 / 16-18	5/16-18UNC	1 / 2	17 / 64	5.4	10
SHNS-3 / 8-16	3/8-16UNC	9 / 16	21 / 64	7.8	10

- 各尺寸标记为英制。
- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SWAS-IF(INCH) 平垫圈

单位: Inch

型号	公称	d	D	t	质量 (g)	每包 数量
SWAS-#4-IF	No.4	0.125	0.312	0.025	0.21	10
SWAS-#6-IF	No.6	0.156	0.375	0.036	0.43	10
SWAS-#8-IF	No.8	0.187	0.375	0.036	0.39	10
SWAS-#10-IF	No.10	0.218	0.437	0.036	0.53	10
SWAS-1 / 4-IF	1/4	0.281	0.625	0.051	1.6	10
SWAS-5 / 16-IF	5/16	0.343	0.687	0.051	1.8	10
SWAS-3 / 8-IF	3/8	0.406	0.812	0.051	2.6	10

- 各尺寸标记为英制。
- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SWAS-IS(INCH) 弹垫圈

单位: Inch

型号	公称	d	D	t	质量(g)	每包 数量
SWAS-#4-IS	No.4	0.114	0.209	0.025	0.078	10
SWAS-#6-IS	No.6	0.141	0.25	0.031	0.13	10
SWAS-#8-IS	No.8	0.167	0.293	0.04	0.24	10
SWAS-#10-IS	No.10	0.193	0.334	0.047	0.36	10
SWAS-1 / 4-IS	1/4	0.252	0.487	0.062	1.1	10
SWAS-5 / 16-IS	5/16	0.314	0.583	0.078	1.9	10
SWAS-3 / 8-IS	3/8	0.377	0.68	0.094	3.1	10

- 各尺寸标记为英制。
- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询