



- 将手柄型分度柱塞和安装法兰一体化。
- 适用于设备、装置等的壁面安装。
- 通过手柄的上下动作可操作销插拔的简单构造。
- 安装时请使用市售的内六角螺栓等。使用长孔时，安装后可进行位置调整。
- 材质、表面处理



	PBVX
手柄	尼龙6 (亚光黑)
主体	锌压铸件 静电喷涂 (亚光黑)
销	SUM22L 三价铬酸盐处理
弹簧	SUS301

单位: mm

型号	B	s	L	H	e	D ₁	R	E	F	K ₁	K ₂	K ₃	G	t	载荷 (N) min./max.	销的 剪切载荷 (N)	质量 (g)
PBVX-6-38	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
PBVX-8-38	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
PBVX-8-46	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
PBVX-10-38	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
PBVX-10-46	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
PBVX-12-46	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140

● 相关产品

备有 [PBVX] 用的衬套 [PIPB-V]。

→ P.xxxx



● 型号指定

PBVX-8-46



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计