



● 材质、表面处理



	PBXS-R
环	SUS301
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸
销	SUS303
弹簧	SUS301

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 适合在设备、装置等的壁面上安装。
- 请使用市售的内六角螺栓等进行安装。
- 使用长孔时，安装后可进行位置调整。

单位：mm

型号	B	s	D	G	t	e	F	D1	R	E	K1	K2	K3	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PBXS-4-R	4	4	14	16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	12
PBXS-5-R	5	5	18	22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	23
PBXS-6-R	6	6	24	27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	41
PBXS-8-R	8	8	30	33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	65
PBXS-10-R	10	10	30	35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	97

● 型号指定

PBXS-5-R



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计