



● 材质、表面处理



PBXS	
旋钮	尼龙6(亚光黑)
主体	SCS13(相当于SUS304) 喷丸
销	SUS303
弹簧	SUS301

- 将分度柱塞和安装法兰一体化。
- 金属零件为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 适合在设备、装置等的壁面上安装。
- 请使用市售的内六角螺栓等进行安装。
- 使用长孔时, 安装后可进行位置调整。

单位 : mm

型号 1	B	s	D	L	G	t	e	F	D ₁	R	E	K ₁	K ₂	K ₃	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PBXS-4-A	4	4	12	31	16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	12
PBXS-5-A	5	5	16	40	22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	24
PBXS-6-A	6	6	18	49	27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	41
PBXS-8-A	8	8	21	59	33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	65
PBXS-10-A	10	10	25	67.5	35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	106

● 型号指定

PBXS-5-A

1

无尘洗净・无尘包装 ➔ P. xxxx

欢迎洽询

防松动 ➔ P. xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P. xxxx

可对应, 费用另计