



● 型号指定

PDV-6-BK

产品
符号

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计

● 转动手柄操作销插拔的分度柱塞。

● 3种操作型实现标准化。

PDV-A | PDV-AK — 标准型

将手柄旋转90°后, 可将销收纳到主体中。松开手柄时, 在内置弹簧力的作用下复位。

PDV-B | PDV-BK — 带固定机构

将手柄旋转120°后, 可将销收纳到主体中。在120°位置时, 即使松开手柄, 销也不会复位。

PDV-C | PDV-CK — 带锁定机构

将手柄旋转120°后, 可将销收纳到主体中。此时, 导向销入主体的槽内并锁定。解除锁定时, 在略微拉起手柄的同时向相反方向旋转。略微旋转手柄时, 在内置弹簧力的作用下销复位。



● 可根据型号的末尾符号选择操作类型及锁定螺母的有无。

末尾符号 ②	操作类型	锁定螺母
A	标准型	无
AK	标准型	有
B	带保持机构	无
BK	带保持机构	有
C	带锁定机构	无
CK	带锁定机构	有

PDV-A 无锁定螺母 | PDV-AK 带锁定螺母

型号	B ①	s	M(细牙)		螺距	D	D1	L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PDV-6-A	6	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	2620	50
PDV-8-A	8	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	4660	50
PDV-10-A	10	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	7280	55
PDV-6-AK	6	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	2620	68
PDV-8-AK	8	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	4660	68
PDV-10-AK	10	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	7280	73

单位 : mm

PDV-B 无锁定螺母 | PDV-BK 带锁定螺母

型号	B ①	s	M(细牙)		螺距	D	D1	L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PDV-6-B	6	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	2620	50
PDV-8-B	8	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	4660	50
PDV-10-B	10	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	7280	55
PDV-6-BK	6	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	2620	68
PDV-8-BK	8	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	4660	68
PDV-10-BK	10	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	7280	73

单位 : mm

PDV-C 无锁定螺母 | PDV-CK 带锁定螺母

型号	B ①	s	M(细牙)		螺距	D	D1	L	L1	Lb	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距										
PDV-6-C	6	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	2620	50
PDV-8-C	8	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	4660	50
PDV-10-C	10	8	M16	1.5	32	16	59	35				6.5 / 20	7280	55
PDV-6-CK	6	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	2620	68
PDV-8-CK	8	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	4660	68
PDV-10-CK	10	8	M16	1.5	32	16	59	35	8	24		6.5 / 20	7280	73

单位 : mm