




● 材质、表面处理



	PFLX	PFLX-RD
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光红)
主体	锌压铸件 静电喷涂(黑)	锌压铸件 静电喷涂(黑)
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍



- 带法兰分度柱塞。
- 销的表面经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 请使用内六角螺栓安装到设备或装置上。

型号	螺纹尺寸
PFLX-6	M4
PFLX-8	M5
PFLX-10	M5

- 可根据型号的末尾符号选择旋钮的颜色。

末尾符号	旋钮颜色
无	亚光黑
RD	亚光红

- **PFLX-RD** 的旋钮设计醒目，适于明确操作位置及操作步骤。

单位：mm

型号	B	s	D	L	Lc	C	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PFLX-6-6	6	6	23	54	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6.5 / 19	2620	39
PFLX-6-9	6	9	23	57	4.3	7.8	4.3	22	34	13	6	6 / 25	2620	39
PFLX-8-8	8	8	28	66	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 26	4660	68
PFLX-8-12	8	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	8.5 / 28	4660	69
PFLX-10-12	10	12	28	70	5.5	9.4	5.3	26	38	16	8	9.5 / 38	7280	71

- 型号指定

PFLX-6-6-RD

1

2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计