



● 材质、表面处理



	PIX / PIX-RD	PIXS / PIXS-RD
旋钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303
销	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301

- 紧凑型分度柱塞。
- 露出 **PHX** **PHXS** (→ P.xxxx) 的六角部分, 便于用扳手进行紧固。
- 螺纹部使用细牙螺纹, 因此即使在薄板上安装时也可确保螺牙的受力。
- **PIX-RD** **PIXS-RD** 的旋钮为红色。旋钮的诱目性高, 适于明确操作位置及操作步骤。

- 可根据产品符号选择主体材质、旋钮的颜色。

产品符号	主体材质	旋钮颜色
PIX	钢制	亚光黑
PIX-RD	钢制	亚光红
PIXS	不锈钢制	亚光黑
PIXS-RD	不锈钢制	亚光红

PIX PIX-RD 钢制 **PIXS PIXS-RD** 不锈钢制

单位: mm

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	L	L1	sw	Lr	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PIX-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PIX-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	13
PIX-6-7-A	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	22
PIX-7-7-A	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	23
PIX-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PIX-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	13
PIX-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	22
PIX-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	23
PIXS-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PIXS-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	13
PIXS-6-7-A	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	22
PIXS-7-7-A	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	23
PIXS-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-***	13
PIXS-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-***	13
PIXS-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-***	22
PIXS-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-***	23

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时, 在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。

→ P.xxxx



● 型号指定

PIXS-5-5-A-RD



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计