



- 将环型分度柱塞和安装用法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与法兰面垂直。
- 操作环形部分控制销的缩回与伸出。也可通过安装拉索或带挂钩的延长拉杆，实现远距离操作。
- 主体为精密铸钢制。减少了机械加工，从而提高了性价比。

● 材质、表面处理



	PLVXR
环	精密铸钢产品 三价铬酸盐处理
主体	精密铸钢产品 静电喷涂(亚光黑)
销	钢 三价铬酸盐处理
弹簧	相当于SUS316Ti
无头螺丝	钢 镀锌

单位: mm

型号	B	s (行程)	D	L	L ₁	L _c	d	C	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PLVXR-8-20-BK	8	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	4500	155
PLVXR-10-20-BK	10	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	7030	160
PLVXR-12-20-BK	12	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	10100	162
PLVXR-14-20-BK	14	14	36	84	35	6	7	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	13700	167
PLVXR-16-30-BK	16	20	50	123	54	10	10	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	18000	700
PLVXR-20-30-BK	20	20	50	123	54	10	10	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	28100	720

● 型号指定

PLVXR-8-20-BK



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应