



- 将环型分度柱塞和安装用法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与法兰面垂直。
- 操作环形部分控制销的缩回与伸出。也可通过安装拉索或带挂钩的延长拉杆，实现远距离操作。
- 拉动环形部分后，再向侧向旋转，即可通过磁吸凹槽将销拉向主体一侧进行锁定。
- 主体为精密铸钢制。减少了机械加工，从而提高了性价比。

## ● 材质、表面处理



	PLVYR-TZB
环	精密铸钢产品 三价铬酸盐处理
主体	精密铸钢产品 三价铬酸盐处理
销	钢 三价铬酸盐处理
弹簧	相当于SUS316Ti

单位：mm

型号	B	s (行程)	D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>c</sub>	H	d	C	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PLVYR-8-20-TZB	8	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	4500	170
PLVYR-10-20-TZB	10	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	7030	175
PLVYR-12-20-TZB	12	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	10100	180
PLVYR-14-20-TZB	14	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	13700	185
PLVYR-16-30-TZB	16	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	18000	650
PLVYR-20-30-TZB	20	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	28100	700

## ● 型号指定

PLVYR-8-20-TZB



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应