



- 将环型分度柱塞和安装法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与法兰面垂直。
- 操作环形部分控制销的缩回与伸出。也可通过安装拉索或带挂钩的延长拉杆，实现远距离操作。
- 拉动环形部分后，再向侧向旋转，即可通过磁吸凹槽将销拉向主体一侧进行锁定。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。

## ● 材质、表面处理



	PLVYRS-A4
环	相当于SUS316
主体	相当于SUS316
销	相当于SUS316
弹簧	相当于SUS316Ti

单位: mm

型号	B	s (行程)	D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>c</sub>	H	d	C	R	E	F	G	t	载荷(N) min./max.	质量(g)
PLVYRS-8-20-A4	8	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	170
PLVYRS-10-20-A4	10	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	175
PLVYRS-12-20-A4	12	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	180
PLVYRS-14-20-A4	14	14	34	82	35	6	41.5	6	10	6.1	34	48	20	7.5	14 / 35	185
PLVYRS-16-30-A4	16	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	650
PLVYRS-20-30-A4	20	20	48	122	54	10	60	9	17	10.1	55	80	30	15	22 / 70	700

## ● 型号指定

PLVYRS-8-20-A4



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计